



## TUONO 660 – TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

|                                           |                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AGREGAT</b>                            | Aprilia usporedni dvocilindrični, 4-taktni, tekućinom hlađen s hladnjakom i izmjenjivačem topline voda/ulje, dvije bregaste osovine u glavi (DOHC), 4 ventila po cilindru                                 |
| <b>PROVRT X HOD</b>                       | 81 x 63.93 mm                                                                                                                                                                                             |
| <b>ZAPREMNINA</b>                         | 659 cm <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                       |
| <b>OMJER KOMPRESIJE</b>                   | 13.5:1                                                                                                                                                                                                    |
| <b>NAJVEĆA SNAGA NA RADILICI</b>          | 95 KS (70 kW) pri 10.500 o/min                                                                                                                                                                            |
| <b>NAJVEĆI OKRETNI MOMENT NA RADILICI</b> | 67.0 Nm (6.83 kgm) pri 8.500 o/min                                                                                                                                                                        |
| <b>SUSTAV NAPAJANJA GORIVOM</b>           | Napredni sustav ubrizgavanje goriva 2 x Ø48, Ride-by-wire sustav gasa                                                                                                                                     |
| <b>POKRETANJE</b>                         | Električno                                                                                                                                                                                                |
| <b>PODMAZIVANJE</b>                       | Mokri karter                                                                                                                                                                                              |
| <b>MJENJAČ</b>                            | 6 brzina                                                                                                                                                                                                  |
| <b>SPOJKA</b>                             | Multilamelna uljna spojka sa "slipper" sustavom                                                                                                                                                           |
| <b>ZAVRŠNI PRIJENOS</b>                   | Lanac, omjer prijenosa 17/43                                                                                                                                                                              |
| <b>ELEKTRONSKI SUSTAV UPRAVLJANJA</b>     | Paket APRC s ATC (kontrola proklizavanja), AWC (sprječavanje podizanja prednjeg kotača), AEB (kočenje agregatom) AEM (mape rada), ACC (tempomat)<br>5 modova vožnje (Road i Track, 3 fiksna i 2 podesiva) |
| <b>OKVIR</b>                              | Aluminijski dvogredni s odvojivim stražnjim dijelom                                                                                                                                                       |
| <b>PREDNJI OVJES</b>                      | Kayaba Ø 41 mm preokrenuta vilica s top out oprugom, aluminijski nosač radijalne čeljusti. Podesive prednapregnutosti i povrata. Hod 110 mm                                                               |
| <b>STRAŽNJI OVJES</b>                     | Asimetrična aluminijska stražnja vilica. Stražnji amortizer s top-out oprugom. Podesive prednapregnutosti i povrata. Hod 130 mm                                                                           |
| <b>PREDNJA KOČNICA</b>                    | Dva diska 320 mm Brembo radijalna kočna kliješta s 4 nasuprotna klipa Ø 32 mm. Brembo radijalni kočni cilindar. Metalno opletena kočna crijeva                                                            |
| <b>STRAŽNJA KOČNICA</b>                   | Disk 220 mm; Brembo 2 klipa Ø 34 mm. Metalno opletena kočna crijeva                                                                                                                                       |
| <b>ABS</b>                                | ABS podesiv                                                                                                                                                                                               |
| <b>KOTAČI</b>                             | Aluminijski kotači Prednji: 3.5"X17" Stražnji: 5,5"X17"                                                                                                                                                   |
| <b>GUME</b>                               | Radialne bez zračnice, prednja: 120/70 ZR 17 stražnja: 180/55 ZR 17 (alternativno 180/60 ZR17)                                                                                                            |
| <b>DIMENZIJE</b>                          | Međuosovinski razmak: 1370 mm<br>Dužina: 1995 mm<br>Širina: 805 mm<br>Visina sjedala: 820 mm<br>Kut prednje vilice: 24,1°<br>Predtrag: 104,7 mm                                                           |
| <b>TEŽINA (S TEKUĆINAMA)</b>              | 183 kg                                                                                                                                                                                                    |
| <b>HOMOLOGACIJA</b>                       | Euro 5                                                                                                                                                                                                    |
| <b>POTROŠNJA GORIVA (WMTC)</b>            | 4,90 litri/100 km                                                                                                                                                                                         |
| <b>CO2 EMISIJE</b>                        | 116 g/km                                                                                                                                                                                                  |
| <b>SPREMNIK GORIVA</b>                    | 15 lt (4lt rezerve)                                                                                                                                                                                       |
| <b>DOSTUPNE BOJE</b>                      | Concept Crna, Iridium Siva, Acid Gold                                                                                                                                                                     |