



SR-GT 125 - TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Agregat	Jednocilindrični, četverotaktni i-get sa Start&Stop sustavom
Zapremnina	125 cm ³
Provrst x hod	52 mm x 58.7 mm
Najveća snaga	11 kW pri 8,750 o/min
Najveći okretni moment	12 Nm pri 6,500 o/min
Potrošnja	-
CO2 emisije	-
Razvod	Jedna bregasta osovinu u glavi, 4 ventila
Hlađenje	Tekućinom
Napajanje	Elektronsko ubrizgavanje
Podmazivanje	Mokri karter
Pokretanje	Električno
Prijenos	Automatski variomat (CVT)
Spojka	Automatska centrifugalna suha spojka
Okvir	Dvostruka kolijevka od visoko otpornih čeličnih cijevi
Prednji ovjes	Hidraulična teleskopska vilica Ø 33 mm (hod 120 mm)
Stražnji ovjes	Dva hidraulična amortizera s podesivom prednapregnutošću opruge (hod 102 mm)
Prednja kočnica	Hidraulična s valovitim diskom, Ø 260 mm – Integralno kočenje
Stražnja kočnica	Hidraulična s valovitim diskom, Ø 220 mm – Integralno kočenje
Prednja guma	Bez zračnica 110/80 - 14"
Stražnja guma	Bez zračnica 130/70 - 13"
Dužina	1.920 mm
Širina	765 mm
Visina sjedala	799 mm
Međuosovinski razmak	1.350 mm
Spremnik goriva	9 L
Homologacija	EURO 5