



## TUONO 660 FACTORY- TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

<b>Agregat</b>	Aprilia usporedni dvocilindrični, 4-taktni, tekućinom hlađen s hladnjakom i izmjenjivačem topline voda/ulje, dvije bregaste osovine u glavi (DOHC), 4 ventila po cilindru
<b>Provert x hod</b>	81 x 63.93 mm
<b>Zapremnina</b>	659 cm <sup>3</sup>
<b>Najveća snaga na radilici</b>	100 CV (73,5 kW) pri 10.500 o/min
<b>Najveći okretni moment na radilici</b>	67.0 Nm (6.83 kgm) pri 8.500 o/min
<b>Okvir</b>	Aluminijski dvogredni s odvojivim stražnjim dijelom
<b>Sustav napajanja gorivom</b>	Napredni sustav ubrizgavanje goriva 2 x Ø48, Ride-by-wire sustav gasa
<b>Mjenjač</b>	6 brzina s Aprilia Quick Shift (AQS) sustavom
<b>Prednji ovjes</b>	Kayaba Ø 41 mm preokrenuta vilica s top out oprugom, aluminijski nosač radijalne čeljusti. Podesive prednapregnutosti i povrata. Hod 110 mm
<b>Stražnji ovjes</b>	Asimetrična aluminijska stražnja vilica. Stražnji amortizer s top-out oprugom. Podesive prednapregnutosti i povrata. Hod 130 mm
<b>Prednja kočnica</b>	Dva diska 320 mm Brembo radijalna kočna kliješta s 4 nasuprotna klipa Ø 32 mm. Radijalni kočni cilindar i metalno opletena kočna crijeva
<b>Stražnja kočnica</b>	Disk 220 mm; Brembo 2 klipa Ø 34 mm. Metalno opletena kočna crijeva
<b>Abs</b>	ABS podesiv
<b>Prednji kotač</b>	3.5"x17" od aluminijske legure. Radijalna guma bez zračnice: 120/70 ZR 17"
<b>Stražnji kotač</b>	5.5"x17" od aluminijske legure. Radijalna guma bez zračnice: 180/55 ZR 17 (alternativno 180/60 ZR17)
<b>Visina sjedala</b>	820 mm
<b>Elektronski sustav upravljanja</b>	Paket APRC s ATC (kontrola proklizavanja), AWC (sprječavanje podizanja prednjeg kotača), AEB (kočenje agregatom) AEM (mape rada), ACC (tempomat) 5 modova vožnje (Road i Track, 3 fiksna i 2 podesiva)
<b>Težina (s tekućinama)</b>	181 kg
<b>Homologacija</b>	Euro 5
<b>Potrošnja goriva (WMTC)</b>	4,90 l/100km
<b>Co2 emisije</b>	116 g/km
<b>Spremnik goriva</b>	15 l (4 in rezerve)